

munka megnevezése:

Bonctermek fejlesztése II. ütem- Új boncterem kiviteli terve

cím: Pécs, Szigeti út 12.

rajz szám:

rajz megnevezése, lépték:

Belső nyílászáró konszignáció m=1:50

E08

tervező:

építtető:

Masszi Építész Iroda Kft.
7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.

Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b

Masszi Pál DLA vezető tervező É1-02-0152 Kovács Andor vezető tervező É1-02-0126


dátum:
2017.10.03.

alaprajzi jel	1
méret (cm)	120/212
megnevezés	egyszárnyú ajtó
mennyiség (db)	1
nyitás iránya	Jobbos: -; balos: 1
fal anyaga, vastagsága	meglévő téglafal+burkolat
tok típusa	utólag szerelhető, horganyzott, sajtolt acél befoglalótok, lágy illesztéssel
szárny típusa	falcnélküli, lyukfuratolt faforgácslap, laminált lemez borítással, kemény műanyag profil élképzéssel
küszöb	automata küszöb
vasalat, kilincs	3 db 3 részes, állítható, lapkás pánt; kilincs: rm. "U" kilincs, kör alakú címekkel
felületkezelés	tok: porfestés RAL színskála szerint, pánt: matt krómozás, kilincs: eloxálás F1 felülettel
üvegezés	nincs
zár	főkulcsos rendszerű cilindretetéses zár
ábra (M=1:50)	<p>Ajtó kialakítása, tok és szárny színe meglévővel azonos.</p> <p>Technical drawing showing the door frame and leaf dimensions: 120 (width), 212 (height), and 90 (detail). A note indicates 'rm. acél védelem, mindkét oldalon' (rm. steel protection, both sides).</p>
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Zárak, pántok, kilincsek: beépítés előtt egyeztetni szükséges.</p> <p>Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.</p> <p>Helyszíni méretvétel szükséges</p> <p>Megjegyzés: megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</p>

alaprajzi jel	2
méret (cm)	115/202
megnevezés	egyszárnyú ajtó
menyiség (db)	1
nyitás iránya	Jobbos: -; balos: 1
fal anyaga, vastagsága	meglévő téglafal+burkolat
tok típusa	utólag szerelhető, horganyzott, sajtoló acél saroktok, lágy illesztéssel
szárny típusa	falcnélküli, lyukfuratolt faforgácslap, laminált lemez borítással, kemény műanyag profil élképzéssel, rm. acél védelemmel
küszöb	automata küszöb
vasalat, kilincs	3 db 3 részes, állítható, lapkás pánt; kilincs: rm. "U" kilincs, kör alakú címekkel
felületkezelés	tok: porfestés RAL színkódja szerint, pánt: matt krómozás, kilincs: eloxálás F1 felülettel
üvegezés	nincs
zár	főkulcsos rendszerű cilindertöltéses zár
ábra (M=1:50)	<p>Ajtó kialakítása, tok és szárny színe meglévővel azonos.</p>
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Zárak, pántok, kilincsek: beépítés előtt egyeztetni szükséges.</p> <p>Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.</p> <p>Helyszíni méretvétel szükséges</p> <p>Megjegyzés: megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</p>

alaprajzi jel	3
méret (cm)	285/277
megnevezés	kétszárnyú beltéri ajtó
mennyiség (db)	1
nyitás iránya	Jobbos
fal anyaga, vastagsága	felül acél gerendához rögzítve, oldalt meglévő téglafalhoz
tok típusa	Jansen Economy 50 acéltok
szárny típusa	Jansen Economy 50 üvegezett acél
küszöb	nincs
vasalat, kilincs	rendszervasalat és kilincs
felületkezelés	tok: porfestés RAL színskála szerint, pánt: matt krómozás, kilincs: eloxált
üvegezés	ragasztott biztonsági üveg vagy törésgátló fóliával
zár	görgős zár ajtóbehúzóval


ábra
 (M=1:50)




ajtóütköző: fali vagy padló

szerkezet leírása
 megjegyzés

Zárak, pántok, kilincsek:beépítés előtt egyeztetni szükséges.
 Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.
 Helyszíni méretvétel szükséges
 Megjegyzés: megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges

alaprajzi jel	4
méret (cm)	40/290
megnevezés	szervíz nyílás
menyiség (db)	1
nyitás iránya	Jobbos: 1; balos: -
fal anyaga, vastagsága	meglévő téglafal+burkolat
tok típusa	egyedi fém saroktok
szárny típusa	HPL faforgácslap, gumitömítéses ütközéssel
küszöb	nincs
vasalat, kilincs	típus vasalat; kilincs: nincs
felületkezelés	tok: porfestés fehér, pánt: matt krómozás, szárny: fehér
üvegezés	nincs
zár	szekrény zár
ábra (M=1:50)	
szerkezet leírása megjegyzés	Zárak, pántok, kilincsek: beépítés előtt egyeztetni szükséges. Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható. Helyszíni méretvétel szükséges Megjegyzés: megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges

alaprajzi jel	5
méret (cm)	70/120
megnevezés	Fakro LMK komfort padlásfeljáró
mennyiség (db)	3
nyitás iránya	többrészes összecsukható fém lépcsőszárral
fal anyaga, vastagsága	rigipsz monolit gipszkarton álmennyezet
felületkezelés	gyári
ábra (M=1:50)	
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Zárak, pántok, kilincsek:beépítés előtt egyeztetni szükséges.</p> <p>Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.</p> <p>Helyszíni méretvétel szükséges</p> <p>Megjegyzés: megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</p>