

Ssz.	Tételszám Tételkiírás
1	<p>21-011-11.3 (23)</p> <p>Építési törmelék és szemét konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m<sup>3</sup>-es konténerbe</p> <p>vak 208,86*0,015 62,66*0,01 lap 71,40*0,04 csem 208,86*0,006 pvc 77,86*0,01 rács 11,33*0,25*0,02 x1,25 2 db szemét, csomagoló anyag 1 db</p> <p>3 db</p>
2	<p>21-011-12 (29)</p> <p>Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 15 m<sup>3</sup></p>

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás
3	36-000-1.1.1 (1)	Vakolat leverése oldalfalról 1,5 cm vastagságig vakoló, cementes mészhabarc
	női zuh	2*2,42*2,00 2*2,42*2,00 4*1,83*2,00 4*1,20*2,00 4*2,83*2,00 4*0,86*2,00 2*3,74*2,00 4*3,10*2,00 4*1,17*2,00 2*3,88*2,00 -8*0,75*2,00 -0,90*2,10 -5*1,00*2,00
	ffi zuh	4*2,41*2,00 4*1,81*2,00 8*1,17*2,00 4*0,83*2,00 4*0,84*2,00 2*3,83*2,00 2*3,12*2,00 2*3,70*2,00 2*3,12*2,00 -9*0,75*2,10 -4*0,90*2,10 -2*1,00*2,10
		208,86 m2
4	36-000-6 (6)	Felülfizetés minden további 1 cm vtg. vakolat leveréséért oldalfalon, vakoló, cementes mészhabarc
		208,86*0,3
		62,66 m2
5	36-002-3-0415916 (3)	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953208
		208,86 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás
6	<p>36-002-11.1-0415910 (5)</p> <p>Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel</p> <p>Baumit Előfröcskölő 2 mm, Cikkszám: 151602 208,86 m<sup>2</sup></p>
7	<p>36-003-1.1.1.2.1-0415565 (3)</p> <p>Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mészcement vakolat, 1 cm vastagságban</p> <p>Baumit UniWhite - mészcement vakolat, Cikkszám: 152220 208,86 m<sup>2</sup></p>
8	<p>36-003-1.1.1.2.2-0415565 (4)</p> <p>Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mészcement vakolat, többször minden további 1 cm vastagságban</p> <p>Baumit UniWhite - mészcement vakolat, Cikkszám: 152220 62,66 m<sup>2</sup></p>
9	<p>36-051-1.1-0192511 (1)</p> <p>Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, horganyzott acélból, alumíniumból, polisztirolból, rozsdamentes acélból, 1 - 20 mm vakolatvastagsághoz, pozitív sarkokra</p> <p>MASTERPLAST Masterprofil belső sarokvakoló profil pozitív sarkokra, horganyzott acél 2,75 m, Cikkszám: 0801-00275000</p> <p>12*2,00</p> <p>24 m</p>

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás
10	42-000-2.1 (6)	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból  női 4,39+1,00+1,03+0,97+1,01+4,43+11,74+11,31 ffi 4,35+0,98+0,97+0,97+0,98+4,35+11,67+11,25  71,4 m <sup>2</sup>
11	42-000-2.2 (7)	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe 208,86 m <sup>2</sup>
12	42-000-3.4 (14)	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC burkolat tekercsből  női 19,44+19,39 ffi 19,54+19,49  77,86 m <sup>2</sup>
13	42-000-3.5 (15)	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély  2*3,85+2*5,05 2*3,84+2*5,05 2*3,87+2*5,05 2*3,86+2*5,05  71,24 m
14	42-000-6.2 (39)	Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása 77,86 m <sup>2</sup>
15	42-000-8 (42)	Műanyag zuhanyozó vályúrácsok bontása, tartószerkezettel együtt  2*2,82 2,83+2,86

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás
15	42-000-8 (42)	
		11,33 m
16	42-011-1.1.1.1-0422240 (1)	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KERAKOLL Primer A Eco felületi szigetelő anyag, nedvszívó aljzatokhoz, Csz: 02051
		női zuh
		2*2,42*2,00
		2*2,42*2,00
		4*1,83*2,00
		4*1,20*2,00
		4*2,83*2,00
		4*0,86*2,00
		2*3,74*2,00
		4*3,10*2,00
		4*1,17*2,00
		2*3,88*2,00
		-8*0,75*2,00
		-0,90*2,10
		-5*1,00*2,00
		ffi zuh
		4*2,41*2,00
		4*1,81*2,00
		8*1,17*2,00
		4*0,83*2,00
		4*0,84*2,00
		2*3,83*2,00
		2*3,12*2,00
		2*3,70*2,00
		2*3,12*2,00
		-9*0,75*2,10
		-4*0,90*2,10
		-2*1,00*2,10
		208,86 m2

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás
17	42-011-2.1.1.1-0422240 (27)	<p>Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KERAKOLL Primer A Eco felületi szigetelő anyag, nedvszívó aljzatokhoz, Csz: 02051</p> <p>hideg női 4,39+1,00+1,03+0,97+1,01+4,43+11,74+11,31 ffi 4,35+0,98+0,97+0,97+0,98+4,35+11,67+11,25 pvc női 19,44+19,39 ffi 19,54+19,49</p> <p>149,26 m2</p>
18	42-011-2.1.1.4.1-0000001	<p>Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 3-4 cm átlagos rétegvastagságban, KERAKOLL Kerachem Eco gyorsan száradó esztrich+ KEAKOLL Keratech Flex önterülő aljzatkiegyenlítő</p> <p>női 4,39+1,00+1,03+0,97+1,01+4,43+11,74+11,31 ffi 4,35+0,98+0,97+0,97+0,98+4,35+11,67+11,25</p> <p>71,4 m2</p>

**Ssz. Tételszám**  
**Tételkiírás**

- 19 42-012-1.1.1.1.1.2-0422001 (2)  
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése  
belsőben,  
vakolt alapfelületen,  
mázás kerámiával,  
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm  
fugaszélességgel,  
10x20 cm lapmérettel fehér színben,  
KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE  
minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és beltérbe,  
padlófűtésre, beltéri szigetelésre, EC1plus, LEED, fehér színben,  
Cikkszám: 08800  
KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó,  
EN 13888 szerinti CG2WA minősítéssel, flexibilis,  
vízlepergető hatású, kopásálló, baktérium- és gombamentes, kül-  
és beltérben, padlóra és falra, 0-5 mm között, fehér és szürke  
színben, EC1plus, LEED, Cikkszám: 10736/10738

208,56-85,52-4,10

118,94 m<sup>2</sup>

- 20 42-012-1.1.3.1.1.2-1422001 (68)  
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése  
belsőben,  
kenhető szigetelésre,  
mázás kerámiával,  
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm  
fugaszélességgel,  
10x20 cm lapmérettel fehér színben  
KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE  
minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és beltérbe,  
padlófűtésre, beltéri szigetelésre, EC1plus, LEED, fehér színben,  
Cikkszám: 08800  
KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó,  
EN 13888 szerinti CG2WA minősítéssel, flexibilis,  
vízlepergető hatású, kopásálló, baktérium- és gombamentes, kül-  
és beltérben, padlóra és falra, 0-5 mm között, 26 színben,  
EC1plus, LEED, Cikkszám: \*

85,52

-2\*2,82\*2,00

-2\*1,02\*2,00

-2\*1,01\*2,00

-2,83\*2,00

-2\*1,02\*2,00

-2,86\*2,00

-2\*1,06\*2,00

-3,80

Ssz.	Tételszám Tételkiírás
20	42-012-1.1.3.1.1.2-1422001 (68)
	42,62 m2
21	42-012-1.1.3.1.1.2-1422002 (68)
	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése belsőben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x20 cm lapmérettel világosszürke színben KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és beltérbe, padlófűtésre, beltéri szigetelésre, EC1plus, LEED, fehér színben, Cikkszám: 08800 KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó, EN 13888 szerinti CG2WA minősítéssel, flexibilis, vízlepergető hatású, kopásálló, baktérium- és gombamentes, kül- és beltérben, padlóra és falra, 0-5 mm között, 26 színben, EC1plus, LEED, Cikkszám: *
	2*2,82*2,00 2*1,02*2,00 2*1,01*2,00 2,83*2,00 2*1,02*2,00 2,86*2,00 2*1,06*2,00 -2,17
	36,93 m2



Ssz.	Tételszám	Tételkiírás
22	42-022-1.1.1.2.1.1-0422001 (9)	<p>Padlóburkolat készítése, belsőben, beton alapfelületen, gres, csúszásmentes - Atlas Concorde- Block Grigio megnevezésű, 30x30x0,86 cm méretű, PEI 5 nagy kopásállóságú, R11 fokozottan csúszásmentes kőporcelán lappal -, antracit színben, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és beltérbe, padlófűtésre, beltéri szigetelésre, EC1plus, LEED, fehér színben, Cikkszám: 08800 KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó</p> <p>71,40-53,88</p> <p>17,52 m<sup>2</sup></p>
23	42-022-1.1.3.2.1.1-1422001 (75)	<p>Padlóburkolat készítése, belsőben, kenhető szigetelésre, gres, csúszásmentes - Atlas Concorde- Block Grigio megnevezésű, 30x30x0,86 cm méretű, PEI 5 nagy kopásállóságú, R11 fokozottan csúszásmentes kőporcelán lappal -, antracit színben, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel KERAKOLL BIOFIX ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, kül- és beltérbe, padlófűtésre, beltéri szigetelésre, EC1plus, LEED, fehér színben, Cikkszám: 08800 KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugázó</p> <p>53,88 m<sup>2</sup></p>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás
24	<p>42-022-2.1.2.1.1-0314061 (311)</p> <p>Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, íves kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2</p> <p>2*2,42 2*1,83 4*1,20 2*0,83 2*0,86 4*1,17 2*0,83 2*0,86 2*2,43 2*1,83 2*3,88 4*3,10 2*3,74 -4*0,83 -0,85 -0,93 -8*0,682*2,42 2*1,93 8*1,17 4*0,83 4*0,84 2*2,41 2*1,93 2*3,83 4*3,12 2*3,70 -4*0,83 -2*0,93 -8*0,68</p> <p>100,7 m</p>

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás
25	42-041-1.1.1-0313031 (1)	<p>Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéshez, (átlagos igénybevétel)</p> <p>szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban</p> <p>MAPEI Ultraplan Eco önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke + MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó</p> <p>női 19,44+19,39 ffi 19,54+19,49</p> <p>77,86 m2</p>
26	42-042-22.1-0000001	<p>Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, lemezből</p> <p>(ragasztó anyaggal)</p> <p>R9 csúszásmentes, bordó színben, 10 cm élfelhajtással, hajlaterősítéssel</p> <p>női 19,44+19,39 ffi 19,54+19,49</p> <p>77,86 m2</p>
27	42-071-4-0000001 (4)	<p>Kiegészítő profil elhelyezése, Schlüter-Deco sarokprofil</p> <p>12*2,00</p> <p>24 m</p>
28	42-071-4-0000002 (4)	<p>Kiegészítő profil elhelyezése, Schlüter-Schiene Basic burkolatmegállító profil</p>

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás
28	42-071-4-0000002 (4)	<p>2*2,42</p> <p>2*1,83</p> <p>4*1,20</p> <p>2*0,83</p> <p>2*0,86</p> <p>4*1,17</p> <p>2*0,83</p> <p>2*0,86</p> <p>2*2,43</p> <p>2*1,83</p> <p>2*3,88</p> <p>4*3,10</p> <p>2*3,74</p> <p>-4*0,75</p> <p>-5*0,90</p> <p>-1,00</p> <p>2*2,42</p> <p>2*1,93</p> <p>8*1,17</p> <p>4*0,83</p> <p>4*0,84</p> <p>2*2,41</p> <p>2*1,93</p> <p>2*3,83</p> <p>4*3,12</p> <p>2*3,70</p> <p>-4*0,75</p> <p>-4*0,90</p> <p>-2*1,00</p> <p>104,76 m</p>
29	42-071-6-0152508 (6)	<p>Kiegészítő rendszer elhelyezése csempéből rakott falburkolatban</p> <p>lévő ellenőrző nyílások láthatatlan lezárására, mágnesbetétes</p> <p>alumínium sarokidomok ferromágneses ellenlapokkal</p> <p>Schlüter-REMA, 4db-os szet, fürdőszoba szervízajtó mágnes,</p> <p>natúr alu Rendelési szám: REMA</p> <p>8 db</p>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás
30	<p>42-073-1.2-0422290 (2)</p> <p>Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, polietilén fugatömítő elhelyezésével KERAKOLL Joint 10 mm expandált polietilén aláillesztés statikus kitöltéshez és dinamikus illesztésekhez különböző tágulási fokokkal, Csz:03531 (faltőben)</p> <p>2*2,42 2*1,83 4*1,20 2*0,83 2*0,86 4*1,17 2*0,83 2*0,86 2*2,43 2*1,83 2*3,88 4*3,10 2*3,74</p> <p>2*2,42 2*1,93 8*1,17 4*0,83 4*0,84 2*2,41 2*1,93 2*3,83 4*3,12 2*3,70</p> <p>121,86 m</p>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás
31	44-027-2.2-0000001 Táblák, hirdető felületek le-, és visszaszerelése 1 egys

Ssz.	Tételszám Tételkiírás
32	47-000-1.3.1.1 (9) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen  477,2*0,25  119,3 m2
33	47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 (166) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz

Ssz.	Tételszám Tételkiírás
33	47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 (166)
	<p> menny  149,26  női zuh  2*2,42*1,00  2*2,42*1,00  4*1,83*1,00  4*1,20*1,00  4*2,83*1,00  4*0,86*1,00  2*3,74*1,00  4*3,10*1,00  4*1,17*1,00  2*3,88*1,00  női ölt  2*3,85*3,00  2*5,05*3,00  -2*0,90*2,10  2*3,84*3,00  2*5,05*3,00  -2*0,90*2,10    ffi zuh  4*2,41*1,00  4*1,81*1,00  8*1,17*1,00  4*0,83*1,00  4*0,84*1,00  2*3,83*1,00  2*3,12*1,00  2*3,70*1,00  2*3,12*1,00  ffi ölt  2*3,87*3,00  2*5,05*3,00  -2*0,90*2,10  2*3,86*3,00  2*5,05*3,00  -2*0,90*2,10    477,2 m2 </p>



Ssz.	Tételszám Tételkiírás
34	<p>47-011-15.1.1.1-0154177 (90)</p> <p>Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen StoColor In C2 színcsoport, diszperziós, univerzális matt beltéri festék, EN 13300 szerinti 3. dörzsálló, 00237-082 477,2 m<sup>2</sup></p>
35	<p>47-021-21.4.1-0130701 (76)</p> <p>Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 90 m</p>
36	<p>47-021-21.5.1-0130701 (81)</p> <p>Acélfelületek közbenső festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031</p> <p>16*1,00*0,90*2,5</p> <p>36 m<sup>2</sup></p>
37	<p>47-021-31.4.1-0130411 (141)</p> <p>Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magasfényű zománcfesték, krém 420, EAN: 5995061120611 90 m</p>
38	<p>47-021-31.5.1-0130411 (146)</p> <p>Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magasfényű zománcfesték, krém 420, EAN: 5995061120611 36 m<sup>2</sup></p>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás
39	<p>48-014-4.1-0422247 (4)</p> <p>Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva KERAKOLL Nanodefense Eco vizes alapú öko-kompatibilis vízszigetelő anyag,nyirkos, párás helyiségek nedvszívó felületeihez, Csz: 08641</p> <p>női zuh</p> <p>2,42*1,50 4*1,20*0,30 2*0,83*0,30 2*2,86*0,30 2,72*1,50 3,10*2,00 2*1,02*2,00</p> <p>2,43*1,50 4*1,17*0,30 2*0,83*0,30 2*0,86*0,30 2,87*1,50 2*1,01*2,00 3,10*2,00</p> <p>ffi zuh</p> <p>2,41*1,50 4*0,83*0,30 4*2,84*0,30 8*1,17*0,30 2,41*1,50 2,77*1,50 3,12*2,00 2*1,06*2,00</p> <p>2,58*1,50 3,12*2,00 2*1,02*2,00</p> <p>85,519 m2</p>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás
40	<p>48-014-7.1-0422247 (12)</p> <p>Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva KERAKOLL Nanodefense Eco vizes alapú öko-kompatibilis vízszigetelő anyag,nyirkos, párás helyiségek nedvszívó felületeihez, Csz: 08641</p> <p>női 1,00+1,03+0,97+1,01+11,74+11,31 ffi 0,98+0,97+0,97+0,98+11,67+11,25</p> <p>53,88 m2</p>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás
41	50-000-1.1.1-0000002 Berendezési tárgyak, bútorok ki-, és visszarakása 1 egys

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás
42	53-010-1.2.1-0000001 (5)	Műanyag csurgalékvíz elvezető vályúrács beépítése, tartószerkezettel együtt, 230 mm széles, vályúrács tartó: 25x25 mm-es profillal
	2*2,82	
	2,83+2,86	
	11,33	m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás
43	82-012-61.5.1 (211) Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm-ig 36 db
44	82-016-1.2.4.1.1-0000001 Meglévő zuhanyozó térelválasztó elemek leszerelése, tisztítása, vízkőmentesítése, keret mázolása fehér színben, 200x80 cm 8 db